

Type d'appareil	Ascenseur / Commercial
# Modèle	EL-703, EL-723
Nom commercial	Voltige, Voltige+

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit et usage	Ascenseur commercial conçu pour les bâtiments de 2 à 5 étages.
Norme applicable	CSA-B44-19
Parcours / Trajectoire	Maximum 50' (15,25 m). Se calcule du plancher inférieur au plancher supérieur
Capacité / Charge nominale	Option : Maximum 2500 lb (1134 kg)

CABINE

Structure	Structure en acier inoxydable fini #4
Dimensions	- Pour 25 pi ² : 60" X 60" (1524 mm X 1524 mm) pour 2100 lb - EL-703 - Pour 30 pi ² : 54" X 80" (1372 mm X 2032 mm) pour 2500 lb - EL-723 Différents formats possible
Hauteur	86" /2184 mm
Configurations possibles	Sortie ou face à face
Finition plancher	La finition doit être faite par l'entrepreneur en construction.
Panneaux murs	Stratifié grade ignifuge (plusieurs choix de couleurs), autres options disponibles. Options : Acier inoxydable ** Possibilités de demandes spéciales de l'architecte.
Plafond	Plafond suspendu (stratifié)
Éclairage en cabine	Éclairage principal : 4x Luminaires au Del Éclairage d'urgence sur le tablier
Mains courantes	Acier inoxydable ** Possibilités de modèles spéciaux sur demande

BOUTONS DE COMMANDE

Tablier de commande et boutons poussoirs	<p>CABINE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablier de commande en acier inoxydable brossé (autres options disponibles) Indicateur sonore d'arrivée aux étages Boutons poussoirs (plusieurs modèles optionnels) Boutons ouvrir/fermer porte Lumière d'urgence sur le tablier - Alarme sonore Système de communication bidirectionnel avec vidéo Toutes inscriptions en braille pour non-voyant (voir brochure) Indicateur visuel de position (pour accès sécurisé à chaque palier) Cabinet de service Options : - Lecteur de carte <p>PALIER</p> <ul style="list-style-type: none"> Appel de cabine : montée et descente Interrupteur d'accès pour entretien Indicateur visuel de position Système de rappel Pompier Phase 1 et 2
--	--

Télécommunication	COMMUNICATION BILATÉRALE : TÉLÉPHONE ET CAMÉRA
-------------------	---

GAINE

Dimensions / puits	Plans et devis fournis sur mesure selon le format de cabine choisi
Cuvette (Fosse)	52" (1321 mm)
Surplomb requis	136" (3454 mm) au-dessus du plancher supérieur
Mur d'ancrage - Mur porteur	Acier HSS 4" ou béton

PORTES

Portes palières et de cabine	Portes automatiques coulissantes 2 vitesses finition acier inoxydable. Ouverture nette : 36" (914 mm) X 84-5/8" (2149.475 mm)
------------------------------	--

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Salle mécanique	Dimensions et requis spécifiés sur plans et devis
Alimentation principale	208/3/60 240/1/60 600/3/60
Alimentation éclairage	Alimentation lumières : 120/1/60
Contrôleur	JRT- RELAIS JHD CSA B44. Contrôle pour ascenseur hydraulique 100'/minute (0.5 m/seconde)

MACHINE D'ENTRAÎNEMENT

Système d'entraînement	Hydraulique à câbles
Vitesse de déplacement	Maximum 100'/minute (0.5 m/seconde). Arrêt et départ en douceur (Soft-Start/Soft-stop)
Rails d'entraînement	T89/B
Câbles d'entraînement	Câbles d'ascenseur 3/8" (9.5 mm)
Unité de pompage	Pompe submersible - Valve à 2 vitesses

SÉCURITÉS

Freins	Parachutes de sécurité à freinage instantané sur la cabine, Valve de rupture sur le cylindre hydraulique
Descente d'urgence	Sur l'unité de pompage, permettant descendre manuellement
Soupape de décharge	Limite la pression du système au plus à 35 % au-dessus de la pression de régime.
Rideau optique	Système de détection de présence dans le passage des portes afin d'éviter tout incident lors de la fermeture des portes.
Régulateur de vitesse	Système de détection de survitesse en descente actionnant les freins si la vitesse dépasse 150'/minute.